



# Baumusterprüfbescheinigung

- Richtlinie 94/9/EG -

Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung  
in explosionsgefährdeten Bereichen

**BVS 09 ATEX E 061**

- (4) **Gerät:** Telefon Typ dFT3
- (5) **Hersteller:** J. Auer Fabrik elektr. Maschinen GmbH
- (6) **Anschrift:** 1230 Wien
- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass das Gerät die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption von Geräten der Kategorie 3 zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt.  
Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht Nr. BVS PP 09.2051 EG niedergelegt.
- (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:
- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| EN 60079-0:2006  | Allgemeine Anforderungen |
| EN 60079-15:2005 | Zündschutzart 'n'        |
| EN 61241-0:2006  | Allgemeine Anforderungen |
| EN 61241-1:2004  | Schutz durch Gehäuse     |
- (10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes hingewiesen.
- (11) Diese Bescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung des beschriebenen Gerätes in Übereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.  
Für Herstellung und Inverkehrbringen des Gerätes sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:



**II 3G Ex nAnL IIC T5**  
**II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C**

**DEKRA EXAM GmbH**

Bochum, den 22. April 2009

Zertifizierungsstelle

Fachbereich

(13) Anlage zur

(14) **Baumusterprüfbescheinigung**

**BVS 09 ATEX E 061**

(15) 15.1 Gegenstand und Typ Telefon

Telefon Typ FernTel 3 Z2 (dfT3)

15.2 Beschreibung

Das Telefon Typ FernTel 3 Z2 (dfT3) wird als ortsfestes Gerät oder als Tischgerät eingesetzt. Es entspricht den Anforderungen der Kategorie 3G und der Kategorie 3D.

15.3 Kenngrößen

15.3.1 Elektrische Daten

Spannung	DC	66	V
	AC	90	V

15.3.2 Thermische Daten

Maximale Oberflächentemperatur	T80	°C
Temperaturklasse	T5	
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	-20 °C...+55	°C

15.3.3 Schutzart gemäß EN 60529 IP65

(16) Prüfbericht

Nr. BVS PP 09.2051 EG, Stand 22.04.2009

(17) Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung

Entfällt