

# Dauer-/Blink-/Blitzleuchte WLG-BKG-FLG LED-Dauer-/LED-Blinkleuchte DLG-BLG




## WLG DAUERLEUCHE · BKG BLINKLEUCHE



### Merkmale

- 120 mm Ø große  
WLG Dauerleuchte, BKG Blinkleuchte  
FLG Blitzleuchte  
DLG LED-Dauerleuchte, BLG LED-Blinkleuchte
- Bajonetverschluss – leichtes Öffnen mit Druckknopf
- 6 Kalottenfarben, 2 Gehäusefarben
- WLG – BKG: leichter Lampenwechsel ohne Werkzeug
- DLG – BLG: hohe Leuchtkraft (48 LEDs)  
schock- und vibrationsbeständig, wartungsfrei  
geringe Stromaufnahme – lange Lebensdauer  
Einschaltstrombegrenzung, EMV-sicher,  
großer Spannungsbereich



Nur für DLG/BLG  
Nach folgenden IEC-Richtlinien getestet:  
IEC 60068-2-30 Db – zyklischer Feuchtigkeitstest  
IEC 60068-2-6 Fc – Vibrationstest  
IEC 60068-2-29 Eb – Schocktest






## FLG BLITZLEUCHE


~ 5 J Blitzröhre



## DLG LED-DAUERLEUCHE BLG LED-BLINKLEUCHE

48 LEDs – Lichtabgabe in alle Richtungen





## Technische Daten



Type	WLG	BKG	FLG	DLG	BLG
Gehäuse, Farbe	ABS, grau oder schwarz				
Kalotte, Farbe	Polycarbonat, orange, rot, klar, blau, grün, gelb				
Leitungseinführung	7 mm - 10 mm, Durchführungstülle unten				
Montagearten	horizontal oder vertikal mit Winkel				
Einschaltdauer	100 %				
Anschlussklemmen	2,5 mm <sup>2</sup>				
Temperaturbereich (Einsatz)	-30 °C bis +60 °C		-30 °C bis +50 °C		-35 °C bis +60 °C
Leuchtmittel	Glühlampe/BA15d		Blitzröhre		LED
Lebensdauer (Leuchtmittel)			~ 3 Mio. Blitze		~ 100.000 h
Leistung/Energie	max. 25 W		5 J		
Blink-/Blitzfrequenz			~ 1 Hz		~ 2 Hz
Gewicht (g)	230	250	320		270



## Bestelldaten

Type	Bezeichnung	Nennspannung (V)	Artikel-Nr.		Nennstrom (A)	Spannungsbereich (V)	BESTELLDATEN ZUBEHÖR Glühlampen 25 W, BA15d		
			Gehäuse grau	Gehäuse schwarz			Type	Artikel-Nr.	Nennspannung
WLG	Dauerleuchte	bis 250 V AC/DC	822 10C 900	822 50C 900					
BKG	Blinkleuchte	12 V AC/DC	832 10C 404	832 50C 404					
		24 V AC/DC	832 10C 405	832 50C 405					
		110/120 V AC	832 10C 310	832 50C 310					
		230/240 V AC	832 10C 313	832 50C 313					
FLG	Blitzleuchte	12 V AC/DC	842 14C 404	842 54C 404	0,7				
		24 V AC/DC	842 14C 405	842 54C 405	0,32				
		110/120 V AC	842 13C 310	842 53C 310	0,2				
		230/240 V AC	842 13C 313	842 53C 313	0,1				
<b>Modelle mit 2 Blitzfrequenzen</b>									
FLG-A	30/60 Blitze/Min.	24 V AC/DC	842 16C 405	842 56C 405	0,28				
FLG-B	30/90 Blitze/Min.		842 17C 405	842 57C 405	0,40				
DLG	LED-Dauerleuchte	24 V AC/DC	827 10C 405	827 50C 405	0,11	17-32 V DC			
		48 V AC/DC	827 10C 408	827 50C 408	0,085	17-26 V AC			
		110/120 V AC	827 10C 310	827 50C 350	0,06				
		230/240 V AC	827 10C 313	827 50C 313	0,06				
BLG	LED-Blinkleuchte	24 V AC/DC	807 10C 405	807 50C 405	0,11	35-62 V DC			
		48 V AC/DC	807 10C 408	807 50C 408	0,085	35-52 V AC			
		110/120 V AC	807 10C 310	807 50C 350	0,06				
		230/240 V AC	807 10C 313	807 50C 313	0,06				
Winkel für Wandmontage			822 200 900						



**HINWEIS:**  
Leuchtmittel separat zu bestellen (siehe Bestelldaten Zubehör).

### Farbcode für Kalotten

C

1	orange	5	blau
2	rot	6	grün
4	klar	7	gelb